

# ANSUL

## MASTER-LITH MASTER-LITH -30°C schuimblusser

Specifiek voor gebruik op Lithium batterijen



BRANDWEERMATERIAAL



SPECIALE RISICO'S



OPLEIDINGEN



DIENSTEN





# MASTER ... HET GAMMA BIJ UITSTEK

## DEZE ANSUL "LITHIUM,, SCHUIMBLUSSERS STAAN VOOR:

- ✓ Zekerheid en betrouwbaarheid
- ✓ Veilig bij gebruik
- ✓ Makkelijk hanteerbaar
- ✓ Duurzaamheid
- ✓ De hoogste prestaties en blusratings



Ansul brandbeveiliging levert u een blustoestel waarbij maximale bluskracht en veiligheid wordt gecombineerd voor een heel specifieke toepassing



## BESCHRIJVING:

De Master-LITH brandblusser is uitgerust met een binnenliggend drijfgaspatroon, het apparaat komt onder druk te staan door de inslagknop in te drukken. Via de slang en de knijpkraan kan de sproeistraal makkelijk en gedoseerd op de brandhaard gericht worden.

## BLUSMIDDEL:

Het bijgevoegde additief F-500 is uitstekend geschikt voor het bestrijden van branden van batterijen (specifiek Lithium batterijen), plastics, rubber en kunststoffen. Het blusmiddel F-500 zit in een daarvoor speciaal patroon opgeslagen en opent zich pas na activatie van het blustoestel, daardoor is dit model uiterst service - en milieuvriendelijk.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Batterij laadstations
- Batterij - en opslag magazijnen
- Zonnepanelen installaties
- Elektrische voertuigen
- Montagebedrijven en autogarages
- Recycling bedrijven
- Reparatie werkplaatsen ...

## BIJZONDERE VOORDELEN :

- Fluorvrij blusmiddel (PFOS, PFOA, POP)
- Het blusschuim is snel en biologisch volledig afbreekbaar en dit binnen de 30 dagen
- Milieuvriendelijke additief patronen
- Zeer sterk koeffect (verdamping begint al bij 70°C)
- Verlaagt de oppervlaktenspanning waardoor een beter bluseffect ontstaat
- Zichtbaar betere rookonderdrukking
- Beter zicht bij blussing
- Neutrale pH-waarde 7
- Het blusmiddel is niet giftig en schadelijk en niet-corrosief
- Het blusmiddel reduceert aanzienlijk de her ontbranding
- Ook verkrijgbaar in een vorstvrije versie tot -30° Celsius

	SCHUIM LITHIUM draagbaar code 2882	SCHUIM LITHIUM -30°C draagbaar code 10116	SCHUIM LITHIUM op wielen
Modellen	NM9L -A- LITH	NM9L -A- LITH -30°C	WA 50 F-500
Inhoud ( liter)	9 lt	9 lt	50 lt
Blusmiddel	F-500 90ml patroon	F-500 PREMIX	F-500
drijfgas	CO2	CO2	N2
brandklasse	A	A	A
bluséénheid	1	1	-
rating	27 A	27 A	-
sputduur (sec)	41	41	110
worplengte (mt)	4 - 6	4 - 6	6 - 8
temperatuurlimiet (°C)	5°C / + 60°C	-30°C / + 60°C	5°C / + 60°C
elektrisch veilig tot	max 1000 Volt	max 1000 Volt	max 1000 Volt
werkdruk (bar)	14	14	14
proefdruk (bar)	30	30	30
gevuld gewicht (kg)	14,9 kg	14,9 kg	88 kg
afmetingen H x Br (mm)	510 x 280	510 x 280	980 x 500
diameter romp (mm)	190 mm	190 mm	450 mm
romp	staal	staal	RVS
romp interne coating	kunststof	kunststof	-
ophanghaak	inbegrepen	inbegrepen	op wielen
slanglengte	60 cm	60 cm	5 mt (optie 10mt)
keuringen	EN3, CE	EN3, CE	EN 1866, CE
fabriekswaarborg (bij jaarlijks onderhoud door Ansul)	5 jaar	5 jaar	5 jaar

# ANSUL ■

*Masters in Fire Protection*

Exploitatiezetel: Zone Maalbeek, Industrielaan 35 - 1702 Groot Bijgaarden - Belgium - tel.: +32 (0)2 467 72 11 - fax : +32 (0)2 466 44 56 - e-mail : mail@ansul.be  
Maatschappelijke zetel: Louizalaan, 65 bte 11 - 1050 Brussel - Belgium